



Parois de douche

NOUVEAUTES

DOUCHES WALK-IN

Tarif
11/2009

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

WALK-IN-SHOWER

Votre revendeur: DUVIVIER sàrl
www.duvivier.lu





En option

Paroi fixe pour montage avec Walk-in-Shower FREE

Tarif 04/2009			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Paroi fixe pour montage avec Walk-in-Shower FREE 68 XX WIT 068	688 - 708	2000	XX WIT 06820 1AK 980,-	XX WIT 06820 VAK 1014,-
Paroi fixe pour montage avec Walk-in-Shower FREE 74 XX WIT 074	748 - 768	2000	XX WIT 07420 1AK 994,-	XX WIT 07420 VAK 1028,-
Paroi fixe pour montage avec Walk-in-Shower FREE 78 XX WIT 078	788 - 808	2000	XX WIT 07820 1AK 1009,-	XX WIT 07820 VAK 1042,-
Paroi fixe pour montage avec Walk-in-Shower FREE 88 XX WIT 088	888 - 908	2000	XX WIT 08820 1AK 1038,-	XX WIT 08820 VAK 1072,-
Paroi fixe pour montage avec Walk-in-Shower FREE 98 XX WIT 098	988 - 1008	2000	XX WIT 09820 1AK 1068,-	XX WIT 09820 VAK 1102,-

Walk-in-Shower

Précisions techniques

Walk-in-Shower


paroi fixe :

Largeur spéciale possible sur demande.

Hauteur spéciale du vitrage jusque 2000 mm sans supplément.

Hauteur spéciale du vitrage de 2000 mm à 2200 mm sans supplément.

Largeur totale A max. 1450 mm.



Dans le cas où le verre, le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint est un joint durable (permanent dans le temps).

Précisions

Walk-in-Shower

paroi fixe :

Attention : La fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !

Dans le cas où le receveur ou le sol carrelé présente un faux aplomb supérieur à 5 mm, une fabrication sur-mesure est nécessaire.

Biais réalisable dans le verre, schéma obligatoire, sur consultation (avec majoration).

Il peut être fixé au Walk-in-Shower FREE entre 90° et 270°.

Montage paroi fixe posée seule non réalisable.

Options vitrages et coloris Walk-in-Shower paroi fixe, voir Parois de douche Tarif 04/2009 page 368 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), verre de sécurité dépoli SR Opaco :

Largeur
-750 + EUR 210,-
-1000 + EUR 249,-
-1450 + EUR 262,-

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
XX WIT 06820 1UK

Verre de sécurité clair sablé Stripe = S.

Exemple de commande :
XX WIT 06820 1SK

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, nous consulter.



Les plus Walk-in-Shower paroi fixe :

- ⊕ Transparence et liberté de la douche, montage sur receveur ou sur sol carrelé.
- ⊕ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat ou argent poli.
- ⊕ Il ne faut pas forer ni fixer dans le carrelage.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

WALK-IN-SHOWER





En option

Rialto XS.
Elément mobile pour combinaison
avec Walk-in-Shower FREE ou WALL



Tarif 04/2009			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Elément mobile 50 RX WIB 050	465 - 490	2000	RX WIB 05020 1AK 710,-	RX WIB 05020 VAK 874,-
Elément mobile 80 RX WIB 080	765 - 790	2000	RX WIB 08020 1AK 710,-	RX WIB 08020 VAK 874,-
Elément mobile 90 RX WIB 090	865 - 890	2000	RX WIB 09020 1AK 710,-	RX WIB 09020 VAK 874,-

Walk-in-Shower

**Précisions techniques
Rialto XS élément
mobile :**



Largeur spéciale possible sur demande.

Hauteur spéciale du vitrage jusque 2000 mm sans supplément.





Largeur totale A max. 950 mm.

Dans le cas où le verre, le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint est un joint durable (permanent dans le temps).





**Précisions Rialto XS
élément mobile :**

Dans le cas où le receveur ou le sol carrelé présente un faux aplomb supérieur à 5 mm, une fabrication sur-mesure est nécessaire.



Biais réalisable dans le verre, schéma obligatoire, sur consultation (avec majoration). Il peut être fixé dans toutes les combinaisons d'angle entre 90° et 270°, voir schéma. L'élément mobile est repliable à 180°.



Options vitrages et coloris Rialto XS élément mobile, voir Parois de douche Tarif 04/2009 page 368 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + 10% = U.

Exemple de commande :
RX WIB 08020 1UK

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, nous consulter.



Les plus RIALTO XS élément mobile :

- ✚ Transparence et liberté de la douche, montage sur receveur ou sur sol carrelé.
- ✚ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Elément mobile repliable vers l'intérieur et vers l'extérieur.